

KG Serisi

200	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	768 Kg.
400	Tip		Atalet Momenti	1.20 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

929,5	146,00					1500	360,7	92	2170		
929,5	139,17				1430		364,1	91	2170		
929,5	132,34			1360			371,7	89	2170		
929,5	92,42		950				379,4	87	2170		
929,5	59,34	610					383,3	86	2170		
855,0	94,00					1050	232,2	92	1760		
855,0	89,55				1000		236,9	90	1760		
855,0	85,01			950			238,8	89	1760		
855,0	59,10		660				239,9	88	1760		
855,0	38,45	430					248,4	86	1760		
853,5	71,50					800	180,6	90	1740		
853,5	67,89				760		181,6	89	1740		
853,5	64,37			720			182,9	88	1740		
853,5	44,70		500				185,6	86	1740		
853,5	28,62	320					187,1	85	1740		

Koruma Sınıfı : IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.	
Soğutma Şekli : IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.	
İzolasyon Sınıfı : H - 180 Santigrat Derece	Ortam Isısı : ≤ 40 °C
Kurulum : IM B3 - Ayaklı	Rakım : ≤ 1000 m.
Çalışma Rejimi : S1 - Sürekli	Termik Koruma : 130 °C - Termo Şalter (NC)

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.