

KG Serisi

200	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	966 Kg.
600	Tip		Atalet Momenti	1.45 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

1407,4	70,00					475	174,8	91	1830		
1407,4	66,38				450		177,6	89	1830		
1407,4	63,34			430			179,9	88	1830		
1407,4	44,25		300				183,8	86	1830		
1407,4	28,05	190					185,5	84	1830		
1400,7	110,00					750	271,7	92	1830		3,46
1400,7	104,12				710		272,4	91	1830		3,46
1400,7	99,71			680			280,1	89	1830		3,46
1400,7	68,97		470				279,9	88	1830		3,46
1400,7	43,97	300					284,1	86	1830		3,46
1359,5	121,00					850	302,2	91	2890	0,011	2,52
1359,5	115,36				810		308,6	89	2890	0,011	2,52
1359,5	109,57			770			311,3	88	2890	0,011	2,52
1359,5	76,86		540				319,2	86	2890	0,011	2,52
1359,5	49,78	350					329,3	84	2890	0,011	2,52
1357,1	135,00					950	337,2	91	1860		
1357,1	127,87				900		338,3	90	1860		
1357,1	122,16			860			351,0	87	1860		
1357,1	85,20		600				353,8	86	1860		
1357,1	55,37	390					361,9	85	1860		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.