

KG Serisi

200	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	895 Kg.
500	Tip		Atalet Momenti	1.38 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

1167	110,00					900	271,7	92	1800		
1167	105,12				860		278,1	90	1800		
1167	100,24			820			281,6	89	1800		
1167	69,63		570				282,6	88	1800		
1167	45,24	370					288,9	87	1800		
1035	130,00					1200	321,1	92	2090		
1035	124,09				1145		328,3	90	2090		
1035	118,07			1090			335,4	88	2090		
1035	82,84		765				348,0	85	2090		
1035	53,07	490					351,0	84	2090		
985	165,00					1600	407,6	92	2015		
985	157,81				1530		417,5	90	2015		
985	150,00			1455			426,1	88	2015		
985	105,21		1020				427,0	88	2015		
985	67,50	655					441,2	85	2015		
979	200,00					1950	494,1	92	2000		
979	190,81				1860		504,8	90	2000		
979	181,51			1770			515,7	88	2000		
979	127,17		1240				534,3	85	2000		
979	82,02	800					542,5	84	2000		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.