

KG Serisi

250	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	1260 Kg.
450	Tip		Atalet Momenti	3.90 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	2500 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		400 V	420 V	440 V	460 V	500 V				Direnç Ω	Endüktans mH

2228	396,56					1700	862,1	92	2635		
2228	366,38					1570	885,0	90	2635		
2228	350,00					1500	903,9	88	2635		
2228	333,62					1430	923,7	86	2635		
2228	317,25	1360					944,2	84	2635		
2170	284,09					1250	617,6	92	2540		
2170	261,36					1150	624,4	91	2540		
2170	250,00					1100	638,4	89	2540		
2170	238,64					1050	645,7	88	2540		
2170	227,27	1000					660,7	86	2540		
2101	213,38					970	463,9	92	2520		
2101	195,72					890	472,8	90	2520		
2101	187,00					850	477,5	89	2520		
2101	178,28					810	482,4	88	2520		
2101	169,34	770					492,3	86	2520		
2037	181,39					850	398,7	91	2805		
2037	167,49					785	404,6	90	2805		
2037	160,00					750	418,0	87	2805		
2037	153,58					720	425,2	86	2805		
2037	145,03	680					431,6	84	2805		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.