

KG Serisi

200	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	822 Kg.
450	Tip		Atalet Momenti	1.30 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	3000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

1028,5	70,00					650	172,9	92	1740		
1028,5	66,82				620		174,8	91	1740		
1028,5	63,53			590			178,5	89	1740		
1028,5	44,11		410				179,0	88	1740		
1028,5	27,99	260					178,7	87	1740		
988,7	88,00					850	217,4	92	2380		
988,7	83,90				810		221,9	90	2380		
988,7	79,69			770			226,4	88	2380		
988,7	55,90		540				234,9	85	2380		
988,7	36,21	350					239,5	84	2380		
985,2	98,00					950	242,1	92	1430		3,46
985,2	92,82				900		245,6	90	1430		3,46
985,2	88,68			860			249,1	89	1430		3,46
985,2	61,85		600				251,0	88	1430		3,46
985,2	40,19	390					262,7	85	1430		3,46
920,3	106,00					1100	264,7	91	2360		
920,3	101,18				1050		267,7	90	2360		
920,3	96,36			1000			276,9	87	2360		
920,3	67,45		700				280,1	86	2360		
920,3	43,36	450					286,8	84	2360		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece						Ortam Isısı :	≤ 40 °C			
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı						Rakım :	≤ 1000 m.			
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli						Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)			

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.