

KG Serisi

100	Gövde	Kare Gövde, Lamine Sacdan Müteşekkil, Damlamaya Karşı Korumalı, Cebri Havalandırmalı, Ayrı Uyarımlı, Şönt Sargılı, Sürekli Çalışma Rejimli, DC Motorların Seçim Tablosu	Ağırlık	128 Kg.
280	Tip		Atalet Momenti	0.030 kgm ²
			Maks. Mekanik Hız	4000 rpm
			Fan Montajı	Radyal

Moment Nm.	Güç kW	Armatür Voltajına Göre Dönüş Hızı (r.p.m.)					Akım A.	Verim %	İkaz Gücü W	Armatür	
		180 V	280 V	400 V	420 V	440 V				Direnç Ω	Endüktans mH

57,3	15,00					2500	39,2	87	480		
57,3	14,34				2390		40,2	85	480		
57,3	13,62			2270			40,5	84	480		
57,3	9,54		1590				42,1	81	480		
57,3	6,12	1020					44,1	77	480		
54,7	13,63					2380	36,4	85	310		
54,7	13,00				2270		37,3	83	310		
54,7	12,37			2160			37,7	82	310		
54,7	8,65		1510				38,6	80	310		
54,7	5,55	970					39,6	78	310		
53,7	11,25					2000	29,4	87	340		
53,7	10,74				1910		29,7	86	340		
53,7	10,24			1820			30,1	85	340		
53,7	7,14		1270				31,5	81	340		
53,7	4,61	820					32,0	80	340		
52,5	8,25					1500	21,8	86	480		
52,5	7,86				1430		22,0	85	480		
52,5	7,48			1360			22,3	84	480		
52,5	5,22		950				22,7	82	480		
52,5	3,35	610					23,0	81	480		

Koruma Sınıfı :	IP23 - 12 mm'den büyük nesnelere ve düşeyden 60 derece açıya kadar gelen sulara karşı koruma.										
Soğutma Şekli :	IC06 - Motor üzerine takılmış ayrı fan ünitesi ile serbest dolaşımli şekilde havalandırma.										
İzolasyon Sınıfı :	H - 180 Santigrat Derece					Ortam Isısı :	≤ 40 °C				
Kurulum :	IM B3 - Ayaklı					Rakım :	≤ 1000 m.				
Çalışma Rejimi :	S1 - Sürekli					Termik Koruma :	130 °C - Termo Şalter (NC)				

Üst bölümde belirtilen motor özelliklerinde herhangi bir değişme, motorun mekanik ölçülerinde değişime yol açar.

Aynı elektriksel değerler IP44, IP54 koruma sınıflarında fakat IC37 havalandırma (müşteri tarafından sağlanan hava ile giriş ve çıkış borulu soğutma. Yeterli hava hacmi için Femsan'a danışın) şeklinde sağlanabilir.